



▶ Kessel

- ✓ Nutzinhalt: 100 Liter
- ✓ Innenmaße: Ø 600 mm, Höhe 415 mm
- ✓ Doppelwandig



▶ Extra großer Ablaufhahn

▶ Automatische Füllstandskontrolle

▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffbarkeit und gut lesbarer Beschriftung



Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

- Anschlusswert: 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Steuerung: Knebel
- Wasseranschluss: Kalt- oder Warmwassereinflussventil Ø 10 mm
- Inhalt: 117 Liter
- Nutzinhalt: 100 Liter
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Maße Kessel: Ø 600 mm | Höhe: 415 mm
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Eigenschaften: Automatische Füllstandskontrolle
- Ablasshahn: Ja
- Material Kessel: Doppelwandig
- Betriebsart: Elektro
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10
- Serie: 900
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 139,6 kg

### Lenkrollen 4S900



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Kunststoff  
Gummibeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,34 kg

Art.-Nr. 295088  
GTIN 4015613680804

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckiger Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Anwendung: Produkt unverdünnt aufsprühen und je nach Verschmutzung 10 bis 30 Min. einwirken lassen  
Bei starker Verunreinigung Gerät auf ca. 50 °C erwärmen (ohne Dampf)

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933